

الفصل التاسع والسبعون زنك (توتياء) ومصنوعاته

ملاحظة.

١- يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

(أ) - قضبان

المنتجات المجلخة أو المسحوبة أو المطرقة، بشكل غير لفات، ذات مقطع عرضي مصمت موحد على كامل طولها بشكل دائري أو بيضوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم (بما في ذلك " الدوائر المسطحة " و " المستطيلات المعدلة "، التي يكون جانبان متقابلان منها بشكل أقواس دائرة محدبة، بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول). ويمكن أن تكون المنتجات ذات المقاطع العرضية المربعة أو المستطيلة أو المثلثة أو المضلعة ذات زوايا دورت على كامل طولها. كما أن سماكة هذه المنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة (بما في ذلك "المستطيلة المعدلة") تزيد عن عشر عرضها. وتشمل هذه العبارة أيضا المنتجات من ذات الأشكال والمقاييس، المصبوبة أو المقولبة أو الملبدة "فريت"، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها (أكثر من عمليتي التشذيب الأولي أو إزالة القشور)، بشرط أن لا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخرى.

(ب) - زوايا وأشكال خاصة (بروفيليه)

المنتجات المجلخة أو المسحوبة أو المطرقة أو المتحصل عليها بالثني أو بإعطائها شكلا معيناً، سواء وردت بشكل لفات أم لا، ذات مقطع عرضي موحد على كامل طولها، والتي لا ينطبق عليها أي من تعاريف القضبان أو الأسلاك أو الصفائح أو الألواح أو الأشرطة أو الأوراق أو القدد أو الأنابيب أو المواسير. وتشمل هذه العبارة أيضا المنتجات من ذات الأشكال، المصبوبة أو المقولبة أو الملبدة "فريت"، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها (أكثر من عمليتي التشذيب الأولي أو إزالة القشور)، بشرط أن لا تكون قد اكتسبت نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخرى.

(ج) - أسلاك

المنتجات المجلخة أو المسحوبة، بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت موحد على كامل طولها بشكل دائري أو بيضوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و "المستطيلات المعدلة"، التي يكون جانبان متقابلان منها بشكل أقواس دائرة محدبة، بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي

الطول). ويمكن أن تكون المنتجات ذات المقاطع العرضية المربعة أو المستطيلة أو المثلثة أو المضلعة ذات زوايا دورت على كامل طولها. كما أن سماكة هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما فيها "المستطيل المعدل") تزيد عن عشر عرضها.

د- ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق وقدد

المنتجات المسطحة (غير المنتجات الخام الداخلة في البند 79.01)، سواء وردت بشكل لفات أم لا، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل، وإن دورت زواياها (بما في ذلك "المستطيلات المعدلة" التي يكون جانباها متقابلان منها أقواس دائرة محدبة، بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول) وذات سماكة موحدة، والتي تكون:

- ذات شكل مربع أو مستطيل بسماكة لا تزيد عن عشر عرضها،
- ذات شكل غير مربع أو غير مستطيل، من أي مقاس كانت، بشرط أن لا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخرى .

تبقى داخلة في البند 79.05 الألواح والصفائح والأشرطة والأوراق والقدد الحاملة إشارات نافرة (مثل الحزوز والأضلاع والترابيع و الشقوق و الكريات والمعينات)، كذلك المنتجات المثقوبة أو المموجة أو الملمعة أو المطلية، بشرط أن لا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخرى .

هـ- مواسير وأنابيب

المنتجات المجوفة، سواء وردت بشكل لفات أم لا، ذات مقطع عرضي موحد وفراغ واحد مقفل على كامل طولها بشكل دائري أو بيضوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم، وذات جدران بسماكة موحدة. تعتبر أيضا كمواسير وأنابيب المنتجات ذات مقطع عرضي مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم، وإن دورت زواياها على كامل طولها، شرط أن يكون مقطعها الداخلي ومقطعها الخارجي متحدي المركز وبنفس الشكل والاتجاه. يمكن أن تكون المواسير والأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو متقبة أو مضيقية أو موسعة أو بشكل مخروطي أو مجهزة برباطات أو أطواق أو حلقات.

ملاحظة بنود فرعية.

١ - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

(أ) - **زنك غير خلأط**

المعدن المحتوي على 97.5% على الأقل وزنأ من عنصر الزنك .

(ب) - **خلأط من زنك**

المواد المعدنية التي يكون عنصر الزنك فيها هو الغالب وزنأ على أي من العناصر الأخرى، بشرط أن يزيد مجموع محتواها الكلي من تلك العناصر عن 2.5% وزنأ.

(ج) - **غبار الزنك**

الغبار المتحصل عليه بعملية تكثيف بخار الزنك، المحتوي على جزيئات كروية أدق من مساحيق الزنك. ويمر 80% على الأقل وزنأ من هذه الجزيئات عبر منخل فتحة شبكته قدرها 63 ميكرون (ميكرومتر). على أن تحتوي على 85% على الأقل وزنأ من الزنك المعدني